

Scheda dati

Specifiche



Centralino parete Kaedra IP65 1 fila 4 moduli

10312

Prezzo : 21,25 EUR

Presentazione

Gamma	Kaedra
Tipo di prodotto o componente	Contenitore a tenuta stagna
Modello pulsantiera	Contenitore per apparecchiature modulari
Accessori forniti con la cassetta	1 kit marcatura
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio

Caratteristiche tecniche

Montaggio pulsantiera	Superficie
Numero di moduli 18 mm per fila	4
Numero totale di moduli (18 mm)	4
Numero di file orizzontali	1
Classe di isolamento	Classe II Doppio isolamento
Attrezzature fornite	1 kit per siglatura
Tipo di pannello frontale	Trasparente Reversibile
Potenza dissipata in W	10 W
Corrente nominale [In]	63 A
Tipo di guida	DIN
Descrizione opzioni bloccaggio	Blocco tasti opzionale
Materiale contenitore	Polimero autoestinguento
Larghezza	123 mm
Altezza	200 mm
Profondità	112 mm
Profondità interna	56 mm
Colore	Porta: verde trasparente Contenitore: grigio chiaro (RAL 7035)
Paesi target	Italia

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l' idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 670 IEC 60695-2-1 EN 50102 IEC 60529 IEC 60439-3
Resistenza al fuoco	650 °C conforme a IEC 60695-2-1
Grado di protezione IP	IP65 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK	IK09 conforme a EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV resistente: classe 3 conforme a ISO 4582:2010 Test di degrado ai raggi ultravioletti conforme a ISO 4892-2:2013
Categoria di sovratensione	II
Temperatura ambiente operativa	-25...60 °C

Confezionamenti

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	12,3 cm
Number of Units in Package 1	1
Package 3 Width	35 cm
Package 3 Weight	4,4 kg
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Height	77 cm
Package 2 Weight	120 kg
Number of Units in Package 3	1
Unit Type of Package 3	CAR
Package 3 Height	23 cm
Package 3 Length	42 cm
Package 1 Width	20 cm
Package 1 Height	11,2 cm
Package 1 Weight	500 g
Number of Units in Package 2	216
Unit Type of Package 2	P12
Package 2 Length	120 cm

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Contenuto di alogeni

Prodotto privo di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia

18 months