

## Oggetto: Scheda tecnica nostro art.23748



### Accoppiatore UTP RJ45 cat.6 non schermato

- Tipo di presa: RJ45 - T568A/B.
- Contatti: In lega di bronzo placcati oro 50 µm.
- Resistenza di corrente: ≤20mΩ massima.
- Resistenza all'isolamento: ≥500MΩ a 100 V DC.
- Cicli di accoppiamento: ≥750 inserzioni.
- Resistenza a tensione dielettrica: 1000 V DC o AC a 60 Hz per 60 secondi.
- Tipo di connessione: lineare.
- Corrente nominale: 1,75 Amp a 20 ° C (68 ° F).
- Materiale di isolamento: Termoplastico ad alta resistenza meccanica, ritardante la fiamma tipo UL94V-2.
- Colore: Bianco.
- Temperatura di funzionamento: -10°C (14°F) +60°C (140°F).
- Trattenuta plug: 50 N (11lbf) for 60 seconds.
- Resistenza all'ossidazione (Ruggine) in ambiente protetto di parti in lamiera e minuteria metallica.
- Rispondente alla direttiva RoHS.
- Made in China.
- Confezionamento: 1 pezzo in sacchetto con logo FantoNET, 10 pezzi in scatola neutra.
- Peso: 5g.

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso  
Date: 08/11/2017 Revision: 0

---

### FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10  
35026 CONSELVE (PD) ITALY  
Web: <http://www.fanton.com>  
[info@fanton.com](mailto:info@fanton.com)

P.I./VAT - IT 02353470285  
Tel. +39.049.95.97.911  
Fax+39.049.95.00.311  
[amministrazione@pec.fanton.com](mailto:amministrazione@pec.fanton.com)