




**SERIE UNIBOX**  
**Contenitore**  
**CODICE 520011**



Codice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)
520011	45	61	91	65	107	116	140	115	100	120	7
520012	50	65	115	99	121	140	166	141	125	144	7,5
520014	65	80	142	113	153	172	192	168	149	168	7,5
520019	76	93	190	153	188	226	253	217	196	226	10



### Scheda Tecnica

#### Caratteristiche elettriche

Classe di isolamento	I
Tensione nominale isolamento	-
Tensione nominale	-
Potenza dissipabile	13W

#### Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Lega di alluminio
Trattamento superficiale	Passivazione a fluorozirconatura
Finitura superficiale	Verniciato grigio RAL 7042
Colore	Grigio RAL 7042
Esecuzione	Da parete
Altezza cassetta	56
Altezza coperchio	8
Tipo coperchio	Cieco
N° moduli Guida DIN	-
Tipo ingressi	-
Tipo finestre	-
Grado di protezione	IP66/IP67
Grado protezione addizionale	-
Resistenza agli urti	IK08 secondo IEC/EN 62262
Resistenza al Glow wire	-
Autoestinguenza secondo UL94	-
Categoria di corrosione	C4 (ISO 12944)
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -40°C ;Max: +90°C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -50°C ;Max: +90°C
Dimensioni	115X140X61 mm
Dimensioni interne	103X128X46 mm
Peso Netto	0,4 KG

#### Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi CE, NYCE COLOMBIA, UKCA

Direttive 2014/35/UE (LVD)

Norme di Riferimento EN 60670-1:2005/AC:2007, EN 60670 1:2005, EN 62208:2011, EN 60670 1:2005/AC:2010, EN 60670-22:2006, EN 60670-1:2005/A1:2013

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.