

# Scheda dati

Specifiche



## Spina mobile BT IP67 16A 220V 2P+T cablaggio rapido

PKX16M723

**Prezzo: 10,82 EUR**

### Presentazione

Gamma	Mureva
Tipo Prodotto	Spina mobile
Nome Dispositivo	Mureva plug
Categoria Spina, Presa	Bassa tensione (Low Voltage)
Numero Di Poli	2P+T
Tipo Di Rete	CA
Presa Standard	Industriale

### Caratteristiche tecniche

Forma	Diritto
Corrente Nominale [In]	16 A
Tensione Nominale Di Esercizio [Ue]	200...250 V
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Posizione Morsetto Di Terra (Senso Orario)	6 h
Materiale Spina, Presa	Housing: tecnopolimero autoestinguente
Materiale Contatti	Spinotti: ottone
Collegamenti - Morsetti	Connessione rapida
Sezione Cavi	1...2,5 mm <sup>2</sup>
Cable Outer Diameter	8...15 mm
Ingresso Cavi	Passacavo Collarino cavo
Thread Type	Pg 16
Peso Prodotto	0,167 kg
Altezza	129 mm
Larghezza	73 mm
Profondità	73 mm
Colore	Grigio (RAL 7035)
Codice Colore Tensione	Blu

### Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 60309-2 IEC 60309-1
----------------------	----------------------------

<b>Grado Di Protezione Ip</b>	IP67 conforme a CEI 60529
<b>Grado Di Protezione Ik</b>	IK08 conforme a EN 62262
<b>Resistenza Al Fuoco</b>	850 °C conforme a IEC 60695-2-11
<b>Umidità Relativa</b>	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C
<b>Altitudine Di Funzionamento</b>	Acti9 iCV40 ARC
<b>Temperatura Ambiente Di Funzionamento</b>	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

## Confezionamenti

<b>Unità Di Misura Confezione 1</b>	PCE
<b>Numero Di Unità Per Confezione 1</b>	1
<b>Confezione 1: Altezza</b>	7,5 cm
<b>Confezione 1: Larghezza</b>	7,2 cm
<b>Confezione 1: Profondità</b>	13,5 cm
<b>Confezione 1: Peso</b>	154,0 g
<b>Unità Di Misura Confezione 2</b>	BB1
<b>Numero Di Unità Per Confezione 2</b>	10
<b>Confezione 2: Altezza</b>	12,4 cm
<b>Confezione 2: Larghezza</b>	26,6 cm
<b>Confezione 2: Profondità</b>	27,0 cm
<b>Confezione 2: Peso</b>	1,68 kg
<b>Unità Di Misura Confezione 3</b>	S03
<b>Numero Di Unità Per Confezione 3</b>	30
<b>Confezione 3: Altezza</b>	30,0 cm
<b>Confezione 3: Larghezza</b>	30,0 cm
<b>Confezione 3: Profondità</b>	40,0 cm
<b>Confezione 3: Peso</b>	5,54 kg

## Garanzia contrattuale

<b>Garanzia</b>	18 months
-----------------	-----------

## Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente. Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO<sub>2</sub>.

[Approfondimenti >](#)

<b>Regolamento Reach</b>	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
<b>Direttiva Rohs Ue</b>	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
<b>Regolamento Rohs Della Cina</b>	<a href="#">Dichiarazione RoHS della Cina</a> Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
<b>Weee</b>	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
<b>Profilo Di Circolarità</b>	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio