



### Descrizione generale

Model Name	8 prese APC Performance SurgeArrest, con protezione telefonica e coassiale, 230 V, Italia
Comprende	Manuale utente
Tempo di consegna-standard	Solitamente disponibile subito
Disponibilità	Italia

### Uscita

Numero di prese	8
Tipo di prese	Italia

### Ingresso

Tipo di connessione di ingresso	230V
Alimentazione in ingresso	2300 W
Frequenza di ingresso	50 Hz
Tipo di spina	Italiana CEI 23-16
Corrente di linea massima	0.0 A
Lunghezza cavo	3 metri
Corrente massima in ingresso	10 A

### Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Energia sovratensioni nominale (Joule)	2690 Joule
Reiezione rumore EMI/RFI (100 kHz a 10 MHz)	60.0 dB
Modo normale corrente di picco	60 (/PH) kA
Modo comune corrente di picco	48.0 kA
Tempo di risposta sovratensione NM (ns)	1.0 NS
Protezione linee dati	Cavo coassiale per CATV/SATV/modem/Audio-Video (connettore coassiale) , Protezione fax/modem RJ-11

### Caratteristiche fisiche

Peso senza imballaggio	0.94 kg
Altezza massima	62.0 mm
Larghezza massima	327.0 mm
Profondità massima	110.0 mm
Peso con imballaggio	1.08 kg
Altezza con imballaggio	64.0 mm
Larghezza con imballaggio	365.0 mm
Profondità' con imballaggio	170.0 mm
Unità cartoni	6.0
Dimensioni cartoni	14 x 8 x 15 pollici
Peso dei cartoni	6.93 kg

Colore	Bianco
Unità per pallet	78.0

### Condizioni ambientali

Temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento	0 - 95% senza condensa %
Altezza di funzionamento	0-15000 metri
Temperatura di immagazzinamento	-15 - 45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento	0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento	0-15000 metri

### Conformità

Certificazioni	CE
Garanzia standard	Intera durata (solo paesi UE)
Politica di protezione dell'apparato	Vita utile: 100.000 euro

### Stato di offerta sostenibile

RoHS	Conformità
REACH	REACH: Non contiene SVHC