



EC63012NE

CENTR.INCASSO IP40 12 M.NER+EQ

Contenitori > Da incasso > Centralini > 630 - per pareti in muratura > Quadro di distribuzione piccolo > Nero - portella trasparente - equipaggiato



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP40

GWT
650°



Norme

EN 60670-1 EN 60670-24

Descrizione

Centralino da incasso per pareti in muratura. Fondo prodotto in tecnopolimero antiurto a bassa emissione di fumi. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT). Coperchio in tecnopolimero halogen free a base di ABS. Coperchio reversibile. Portello in policarbonato fumé. Possibilità di installare la chiave di sicurezza a cilindro. Chiusura portello con inserti scorrevoli a molla. Cornice esterna e portello in materiale extralucido. Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti in dotazione. Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione. Guida DIN in acciaio zincato montata su supporto estraibile e regolabile per un perfetto allineamento orizzontale. Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Temperature durante l'installazione: minima -15°C, massima +60°C. Grado di protezione IP40.

Dimensioni esterne 320x240 mm

Profondità fondo 80 mm

12 moduli DIN

1 morsettiera 6x10 mm - 12 fori

Potenza dissipabile 25 W

Etim

GRUPPO EG000023 - Quadri di distribuzione

CLASSE EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo

Altezza	240 mm	Colore	Nero	Numero RAL	7021
Larghezza	320 mm	Profondità	100 mm	Grado di protezione (IP)	IP40
Tipo di montaggio	Incassato	Profondità interna	80 mm	Esecuzione EMC	No
Numero di file	1	Numero moduli DIN	12	Tipo di copertura	Porta
Tipo di porta	Singolo	Coperchio/porta trasparente	Si	Con serratura	No
Tipo di chiusura	Altro	Materiale del corpo	Plastica	Profondità di incasso	80 mm
Altezza della parte incassata	80 mm	Morsettiera di terra	Si	Morsettiera neutra	Si
Barra DIN	Si	Con piastra di montaggio	No	Possibilità di applicazione	No

Documentazione disponibile per il download

Libretto istruzioni



Istruzioni 630-
635_0125_0125.pdf

Certificazione



Serie 630
IMQ_CA02.01745_
2020.pdf

Barcode



8059307214629

7 NR

8.5701 [kg]



8053676572434

1 NR

1.2243 [kg]