

**EC63224C**



**FRONTALE CENTRALINO ESSENZA -  
24 MOD - BIANCO**

Contenitori > Da incasso > Centralini > 632 - essenza > Quadro di distribuzione piccolo > Frontale bianco



**Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni**



**Norme**

EN 60670-1 EN 60670-24

**Descrizione**

Fronte centralino da incasso per pareti in muratura o cartongesso. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT). Coperchio e portello in tecnopolimero halogen free a base di ABS. Coperchio reversibile. Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti in dotazione. Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione. Guida DIN in acciaio zincato montata su supporto estraibile per un perfetto allineamento orizzontale. Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Temperature durante l'installazione: minima -15°C, massima +60°C. Grado di protezione IP40.  
Dimensioni esterne 328x390x11 mm  
24 moduli DIN  
Potenza dissipabile 35 W

**Etim**

**GRUPPO EG000023 - Quadri di distribuzione**

**CLASSE EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo**

<b>Altezza</b>	390 mm	<b>Colore</b>	Bianco	<b>Numero RAL</b>	9001
<b>Larghezza</b>	328 mm	<b>Profondità</b>	11.5 mm	<b>Grado di protezione (IP)</b>	IP40
<b>Tipo di montaggio</b>	Parete incasso/vuota	<b>Profondità interna</b>	80 mm	<b>Esecuzione coperchio</b>	Chiuso
<b>Esecuzione EMC</b>	No	<b>Numero di file</b>	2	<b>Numero moduli DIN</b>	24
<b>Tipo di copertura</b>	Porta	<b>Tipo di porta</b>	Singolo	<b>Coperchio/porta trasparente</b>	No
<b>Con serratura</b>	No	<b>Tipo di chiusura</b>	Altro	<b>Materiale del corpo</b>	Plastica
<b>Profondità di incasso</b>	80 mm	<b>Altezza della parte incassata</b>	80 mm	<b>Barra DIN</b>	Si
<b>Con piastra di montaggio</b>	No	<b>Possibilità di applicazione</b>	No	<b>Resistente ai raggi UV</b>	No

## Documentazione disponibile per il download

### Libretto istruzioni



Istruzioni 630-  
635\_0125\_0125.pd  
f

## Barcode



8055035962924

1 NR

0.41x0.34x0.18 [m]

1.497 [kg]