



## EC63072C

### CENTR. INCASSO IP40 72 MOD.CIE

Contenitori > Da incasso > Centralini > 630 - per pareti in muratura > Quadro di distribuzione piccolo > Bianco - portella bianca



#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



#### Norme

EN 60670-1 EN 60670-24

## Descrizione

Centralino da incasso per pareti in muratura. Fondo prodotto in tecnopolimero antiurto a bassa emissione di fumi. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT). Coperchio in tecnopolimero halogen free a base di ABS. Coperchio reversibile. Portello in tecnopolimero halogen free a base di ABS. Possibilità di installare la chiave di sicurezza a cilindro. Chiusura portello con inserti scorrevoli a molla. Cornice esterna e portello in materiale extralucido. Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti in dotazione. Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione. Guida DIN in acciaio zincato montata su supporto estraibile e regolabile per un perfetto allineamento orizzontale. Regolabile su due altezze. Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Temperature durante l'installazione: minima -15°C, massima +60°C. Grado di protezione IP40.

Dimensioni esterne 430x618 mm

Passo finestre / guide DIN regolabile 150-175-200 mm

Profondità fondo 95 mm

72 moduli DIN (4x18)

Potenza dissipabile 90 W

## Etim

GRUPPO EG000023 - Quadri di distribuzione

CLASSE EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo

<b>Tipo di montaggio</b>	Incassato	<b>Grado di protezione (IP)</b>	IP40	<b>Numero moduli DIN</b>	72
<b>Profondità di incasso</b>	95 mm	<b>Colore</b>	Bianco	<b>Larghezza</b>	450 mm
<b>Altezza</b>	853 mm	<b>Profondità</b>	119 mm	<b>Altezza della parte incassata</b>	95 mm
<b>Numero RAL</b>	9001	<b>Tipo di copertura</b>	Porta	<b>Tipo di porta</b>	Doppio
<b>Coperchio/porta trasparente</b>	No	<b>Con serratura</b>	No	<b>Profondità interna</b>	95 mm
<b>Numero di file</b>	4	<b>Possibilità di applicazione</b>	No	<b>Materiale del corpo</b>	Plastica
<b>Con piastra di montaggio</b>	No	<b>Tipo di chiusura</b>	Altro	<b>Morsettiera di terra</b>	No
<b>Morsettiera neutra</b>	No	<b>Barra DIN</b>	Si	<b>Esecuzione EMC</b>	No

## Caratteristiche Tecniche

<b>Dimensioni</b>	450x853x95 mm	<b>Potenza dissipabile (watt) en 60670-24</b>	90
-------------------	---------------	---	----

## Documentazione disponibile per il download

 <p><b>Libretto istruzioni</b> Istruzioni 630-635_0125_0125.pdf</p>	 <p><b>Certificazione</b> Serie 630 IMQ_CA02.01745_2020.pdf</p>
--	--

## Barcode



8033576778488

**Singola unità**

1 NR

6.5 [kg]