



Ledinaire SlimDownlight

DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225

Ledinaire SlimDownlight, 19 W, 225 mm, 2000 lm, 4000 K, Angolo del fascio 110°, Bianco, IP20/40

La gamma LEDINAIRE offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabilità, efficienza e accessibilità: semplicemente l'ideale

Dati del prodotto


Informazioni generali		Effetto stroboscopico	
Sorgente luminosa sostituibile	No		0,4
Driver incluso	Sì	Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro
Tipo di motore sorgente luminosa	LED	Tipo di ottica	Angolo del fascio 110°
Lighting Technology	LED	Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	110°
Tier	Valore	Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate)	28
Marchio CE	Marchio CE	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Periodo di garanzia	3 anni	Funzionamento e parte elettrica	
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Conformità a RoHS EU	Sì	Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Dati tecnici di illuminazione		Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
Flusso luminoso	2.000 lm	Corrente di spunto	4,92 A
Temperatura del colore correlata	4000 K	Consumo energetico	19 W
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	105 lm/W	Fattore di potenza (frazione)	0,9
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Connessione	Morsettieria con connettori a vite 2 poli
Valore di tremolio (PstLM)	0,7		

Ledinaire SlimDownlight

Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	55
Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
= Emissione luminosa costante	No
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Metallo/Plastica
Materiale del riflettore	-
Colore alloggiamento	Bianco
Lunghezza complessiva	225 mm
Larghezza complessiva	225 mm
Altezza complessiva	27 mm
Diametro complessivo	225 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	27 x 225 x 225 mm
Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP20/40 [Superficie di emissione protetta contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK03 [0,3 J]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II



Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.38, 0.38) SDCM≤5
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	L65
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225
Nome completo prodotto	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225
Full EOC	871951446453700
Descrizione codice locale	46453700
Codice d'ordine	46453700
Codice materiale (12NC)	929003251832
Codice locale	46453700
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514464537
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8719514464544

Disegno tecnico



Ledinaire SlimDownlight

Fotometrie



Light Distribution Diagram - DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225

General uniform lighting - DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225

