## **VEGA TRICOLOR** sensore di presenza e anti black-out



## Codice - Code: VEGASENMCEM

Plafoniera LED rotonda montaggio in superfice 230V con sensore di presenza e dispositivo anti black-out, Sistema tricolor e tripla potenza 12W-18W-24W, Grazie ai selettori integrati è possibile commutare il colore del LED scegliendo tra 3000K, 4000K o 6500K e variare la potenza scegliendo tra tre opzioni disponibili, Sensore di presenza settabile con 8 switch

LED ceiling light surface moungin 230V with PIR sensor and anti black-out device, Tricolor system and double power 12W-18W-24W, Thanks to the integrated switch, you can change the colour of the LED choosing by 3000K, 4000K or 6500K and vary the power by choosing between three available options, Presence sensor settable with 8 switches







Marcatura CE CE mark



Sistema tricolor Tricolor system



Articolo non dimmerabile Not dimmable item



Potenza regolabile Adjustable power



Grado di estinguenza della fiamma entro 30 secondi con gocciolamento Flame Rating - Flame extinguishes within 10 seconds with dripping



Indice di resistenza meccanica - fino a 20.00 i IK rating - - up to 20.00 j




Durata media del LED espressa in ore Average LED lifespan in hours duration



IP 6X: Totalmente protetto contro corpi solidi di piccole dimensioni / IP X5:



Protetto da getti d'acqua IP 6X: Totally protected against small solids / IP X5: Protected against water jets



Isolamento elettrico classe 2, non richiede la messa a terra in quanto la protezione è data dal doppio isolamento.

Electrical insulation class 2, not require grounding because the protection is given by the double insulation.

## Specifiche tecniche - Technical specifications

Potenza	12W-18W-24W
Tensione	220 - 240V
Lumen	995Lm-1590Lm-2180Lm
Lumen (W1)	12W: 958Lm - 995Lm - 1011Lm
Lumen (W2)	18W: 1511Lm - 1590Lm - 1552Lm
Lumen (W3)	24W: 2152Lm - 2180Lm - 2169Lm
Kelvin	3000K-4000K-6500K
CRI	>80Ra
Fascio - Beam Angle	120°
Lumen (Emergenza)	209Lm - 220Lm - 225Lm
Kelvin (Emergenza)	3000K - 4000K - 6500K
Tempo di Ricarica	20H
Autonomia Batteria	зн
Cicli ON/OFF	20000
Ore vita	25000
Finiture	Bianco
PKG	1/10
EAN	8056600006494

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / This product contains a light source of energy efficiency class D