

Eaton 231273

Eaton Moeller® series M22 Guardia per pulsanti di arresto/interruzione di emergenza, Gialla, IP65

General specifications

NOME PRODOTTO	Eaton Moeller® series Ghiera antirotazione M22
SIGLA CATALOGO	231273
EAN	4015082312732
LUNGHEZZA/PROFONDITÀ DEL PRODOTTO	79 mm
ALTEZZA PRODOTTO	50 mm
LARGHEZZA PRODOTTO	65 mm
PESO PRODOTTO	0.046 kg
CONFORMITÀ	Con marchio CE
CERTIFICAZIONE/I	UL 508 CSA Std. C22.2 No. 14-05 EN 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 94-91 IEC 60947-5 VDE UL File No.: E29184 CSA CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-5 UL CSA-C22.2 No. 94-91 CE UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 14-05
CODICE MODELLO	M22-XGPV

Caratteristiche prodotto

TIPO DI ACCESSORIO/PARTE DI RICAMBIO	Accessori
10.10 RISCALDAMENTO	Non pertinente.
10.11 RESISTENZA AL CORTO CIRCUITO	È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA	È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 FUNZIONE MECCANICA	L'apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 RESISTENZA ALLA CORROSIONE	Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 VERIFICA STABILITÀ TERMICA CUSTODIE	Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 VERIFICA RESISTENZA DEI MATERIALI ISOLANTI AL CALORE NORMALE	Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 RESIST. MAT. ISOL. A FUOCO/CALORE ANOMALO PER EFFETTO Elett. INTERNA	Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 RESISTENZA ALLA RADIAZIONE ULTRAVIOLETTA (UV)	Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 SOLLEVAMENTO	Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 IMPATTO MECCANICO	Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 ISCRIZIONI	Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 GRADO DI PROTEZIONE DEI GRUPPI DI COMPONENTI	Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 DISTANZE D'ISOLAMENTO SUPERFICIALE	Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 PROTEZIONE DA FOLGORAZIONE	Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 INCORPORAMENTO	Non pertinente, in quanto

Risorse

	eaton-operating-guard-ring-m22-guard-ring-dimensions.eps
	eaton-operating-guard-ring-m22-guard-ring-3d-drawing.eps
	eaton-operating-protective-collar-m22-guard-ring-3d-drawing.eps
ECAD MODEL	ETN.231273.edz
	IL04716002Z
ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE	eaton-rmq-titan-m22-m30-emergency-switching-off-emergency-stop-instruction-leaflet-il047025zu.pdf
MCAD MODEL	eaton-pushbu-switch-renewal-parts-accessory-mcad-3d-models-m22-xgvp.stp
	DA-CD-not aus schutzkragen

DI COMPONENTI E DISPOSITIVI DI COMMUTAZIONE	l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 COLLEGAMENTI E CIRCUITI ELETTRICI INTERNI	È responsabilità del cablatore del quadro.
10.8 COLLEGAMENTI PER CONDUTTORI ESTERNI	È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.2 RIGIDITÀ ELETTRICA POTENZA-FREQUENZA	È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.3 TENSIONE DI TENUTA A IMPULSI	È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.4 TEST CUSTODIE IN MATERIALE ISOLANTE	È responsabilità del cablatore del quadro.
COLLEGAMENTO CON SMARTWIRE-DT	No
COLORE	Giallo
GRADO DI PROTEZIONE	NEMA 13 NEMA 3R IP65 NEMA 4x NEMA 12
TIPO DI ACCESSORIO ELETTRICO	Altro
TIPO DI ACCESSORIO MECCANICO	Collare di protezione
TEMPERATURA AMBIENTE DI ESERCIZIO - MAX	70 °C
TEMPERATURA AMBIENTE DI ESERCIZIO - MIN	-25 °C
DISSIPAZIONE APPARECCHIATURE, DIPENDENTE DA CORRENTE PVID	0 W
FORZA PER APERTURA POSITIVA - MIN	0 N
CAPACITÀ DI DISSIPAZIONE PDISS	0 W
DISSIPAZIONE PER POLO, DIPENDENTE DALLA CORRENTE PVID	0 W
NUMERO RAL	1004
CORRENTE NOMINALE DI ESERCIZIO PER DISSIPAZIONE SPECIFICA (IN)	0 A
DISSIPAZIONE STATICA, NON DIPENDENTE DA CORRENTE PVS	0 W

NOME DEL PROGETTO:

NUMERO DEL PROGETTO:

PREPARATO DA:

DATA:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublino 4, Irlanda
Eaton.com

© 2026 Eaton. Tutti i diritti riservati.

Seguici sui social media per avere
informazioni aggiornate sui prodotti
e sull'assistenza.

