

Scheda dati

Specifiche



Supporto di montaggio, Harmony XV6/XVB7, staffa di montaggio a parete, grigia

XVZ09

Prezzo: 27,60 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Ccessorio
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Plastic wall mount bracket
Compatibilità Del Prodotto	XVB7..... XV6..... XV4.....
Materiale	Plastica
Provided accessory	Gasket Viti
peso prodotto	0,050 kg

Caratteristiche tecniche

altezza	51,5 mm
Ingresso Cavi	Ingresso laterale
Colore	Grigio scuro

Ambiente

Grado di protezione IP	IP66
Environmental Type ratings	Tipo 12

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,300 cm
Confezione 1: larghezza	7,300 cm
Confezione 1: profondità	13,000 cm
Peso imballo (Kg)	74,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,701 kg

Garanzia contrattuale

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	87
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Caratteristiche

Harmony XVB7



Sostenibilità: alta luminosità e basso consumo energetico grazie ai LED ad alta efficienza energetica



Design elevato con un tocco moderno per migliorare l'estetica della macchina



Design modulare per garantire l'adattabilità, la facilità di manutenzione e la riduzione delle scorte di



Ampia varietà di basi con possibilità di connessione tramite USB e base IO-link



Segnalatore acustico regolabile e personalizzabile con potenza sonora massima fino a 102 dB

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Vantaggi tecnici

Harmony XVB7

Conformità alle norme IEC, CUL e CCC e marchio CE

Grado di protezione IP66 e tipo 4X

Elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni fino a 6g



LED ad alta efficienza energetica con vita operativa fino a 50.000 ore

Risparmio fino al 75% dei tempi di cablaggio grazie al collegamento M12 e al terminale push-in

Alto livello di luminosità con intensità fino a 3000cd/m²

Image of product / Alternate images

Alternative





