

## EC20010

### SCAT.TORRETTA INT. 83,5 BIANCO

Canalizzazioni > Parete e soffitto > Battiscopa e cornice > 20 - accessori > Portafrutti per canalina battiscopa



#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



#### Norme

EN 50085-1 EN 50085-2-1

## Descrizione

La scatola porta apparecchi interasse 83,5 mm - 3 moduli è utilizzabile per l'installazione delle utenze, fino a 3 apparecchi standard italiano. Con coperchio cieco può essere utilizzata come scatola di derivazione.

L'articolo è composto da quattro parti assemblabili: la parte inferiore, fissabile a scatto al canale ed alla parete con 4 viti, che funge da base isolante e da griglia di separazione dei vari circuiti. La parte superiore opportunamente sagomata per l'alloggiamento dei telai di fissaggio degli apparecchi. Il copricanale che, oltre ad avere funzione protettiva, conferisce all'insieme una forma armonica ed elegante. Il tappo di terminazione integrata consente di interrompere la canalizzazione senza utilizzare un tappo terminale aggiuntivo.

## Etim

**GRUPPO EG000006 - Canali di installazione per parete e soffitto**

**CLASSE EC000079 - Portafrutti per canalina battiscopa**

<b>Grado di protezione (IP)</b>	IP40	<b>Direzione di montaggio</b>	Orizzontale	<b>Materiale</b>	Plastica
<b>Senza alogeni</b>	Si	<b>Trattamento antibatterico</b>	No	<b>Colore</b>	Bianco
<b>Resistenza agli urti</b>	IK08	<b>Numero RAL</b>	9001	<b>Temperatura di impiego</b>	-5-60 °C
<b>Decorazione</b>	Senza	<b>Tipo di montaggio apparecchio per impianti</b>	Standard	<b>Altezza canale del battiscopa</b>	70 mm
<b>Profondità del canale battiscopa</b>	20 mm	<b>Numero di unità apparecchi</b>	3	<b>Attrezzatura</b>	Senza

## Caratteristiche Tecniche

**Dimensioni** 140 x 185 x 50 mm

## Documentazione disponibile per il download



## Barcode

