



Caratteristiche

Uso: Interno, Esterno
Tipo installazione: PARETE, PLAFONE
Emissione: DIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: BIANCO
Dimmerazione: NO
Emergenza: NO
L: 280mm
A: 280mm
H: 53mm
Garanzia: 5 anni
Peso: 1.32kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 19W
Flusso luminoso apparecchio: (3K) 2041lm / (4K) 2212lm
IP: 65
Classe di isolamento: II
N° Driver per prodotto: 1
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
IK: 7
SELV: No

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 17W
Temperatura colore: 3000K/4000K
CRI: >90
LED lifespan: 50000h L90 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[LUNA: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)