

EC625025

CONTROPORTA POLIESTERE 487X597

Contenitori > Da parete > Quadri stagni in poliestere >
Accessori > Componenti da installazione (armadio elettrico) >
Controporta



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 62208

Descrizione

Controporta per quadri in poliestere con perni metallici in acciaio inox. Installabile su due livelli. Prodotta in poliestere termoisolante rinforzato con fibre di vetro. Halogen Free. Autoestinguente V0 secondo UL-94. Resistente ai raggi UV. Grado di resistenza all'urto IK10. Resistenza al calore anormale fino a 960° C (GWT). Temperature durante l'installazione: minima -25°C, massima +60°C.

Tensione d'impiego nominale 1000 VAC, 1500 VDC, utilizzabile in ambito fotovoltaico. Prodotta in conformità alla norma EN 62208:2011, EN 60695-2-11:2000/2001, IEC60754-1:2001/AMD1:2019, IEC60754-2:2011/AMD1:2019, IEC60754-3:2018. Grado di protezione IP66.

Dimensioni esterne 487x597x19 mm

Etim

GRUPPO EG000011 - Sistemi di armadi elettrici

CLASSE EC002620 - Componenti da installazione (armadio elettrico)

Materiale	Altro	Colore	Grigio	Larghezza	487 mm
Altezza	597 mm	Profondità	19 mm	Tipologia	Altro
Numero RAL	7035	Adatto per armadi di larghezza	545 mm	Adatto per armadi di altezza	655 mm
Adatto per armadi di profondità	265 mm				

Documentazione disponibile per il download



Barcode



8053676570515

Singola unità

1 NR

1.7 [kg]