


# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, collegamento: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm<sup>2</sup>, sezione: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

## I vantaggi

- Collegam. trasvers. a un numero di morsetti a piacimento con il sistema di ponticellam. a innesto passante FBS...
- Ripartizione compatta del potenziale, mediante la connessione doppia è possibile collegare quattro conduttori allo stesso potenziale
- Testato per le applicazioni ferroviarie

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO



3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>

## Dati commerciali

Codice articolo	3031306
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	BE2113
Codice prodotto	BE2113
Pagina del catalogo	Pagina 211 (C-1-2019)
GTIN	4017918186784
Peso per pezzo (confezione inclusa)	9,62 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	9,02 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO



3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>

## Dati tecnici

### Note

#### Note generali

Nota	Durante l'allineamento al lato aperto della custodia di un morsetto passante della stessa serie e dimensione, se la tensione di isolamento prevista è >320 V, deve essere dotato di un coperchio. La corrente di carico max. ammissibile non deve essere superata dalla corrente cumulativa di tutti i conduttori collegati.
------	---

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Morsetti a più conduttori
Campo di applicazione	Industria ferroviaria
	Costruzione di macchine
	Costruzione di impianti
	Industria dei processi
Numero collegamenti	4
Numero di file	1
Potenziali	1

#### Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

### Caratteristiche elettriche

Tensione impulsiva di dimensionamento	8 kV
Potenza dissipata massima in condizioni nominali	0,77 W

### Dati di collegamento

Numero di connessioni per ogni piano	4
Sezione nominale	2,5 mm <sup>2</sup>

#### Piano 1 superiore 1+2 inferiore 1+2

Lunghezza del tratto da spelare	8 mm ... 10 mm
Calibro a tampone	A3
Sezione conduttore rigida	0,08 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore AWG	28 ... 12
Sezione conduttore flessibile	0,08 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile [AWG]	28 ... 14
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento)	0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica)	0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica	0,5 mm <sup>2</sup>
Corrente nominale	24 A (con una sezione conduttore di 4 mm <sup>2</sup> )

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO



3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>

Corrente di carico massima	28 A (con sezione conduttore da 4 mm <sup>2</sup> , la massima corrente di carico ammissibile non deve superare la corrente cumulativa di tutti i conduttori collegati.)
Tensione nominale	800 V
Sezione nominale	2,5 mm <sup>2</sup>

## Dati EX

### Dati di dimensionamento (ATEX/IECEx)

Certificato ATEX	KEMA 00 ATEX 2052 U
Certificato Ex IEC	IECEx KEM 06.0051 U
Siglatura	□ II 2 GD Ex eb IIC Gb
Range temperatura d'impiego	-60 °C ... 110 °C
Accessori certificati Ex	3030514 D-ST 2,5-QUATTRO 3030815 ATP-ST QUATTRO 3036602 DS-ST 2,5 1204517 SZF 1-0,6X3,5 3022276 CLIPFIX 35-5 3022218 CLIPFIX 35
Dati di ponticellamento	21,5 A / 2,5 mm <sup>2</sup>
Aumento di temperatura Ex	40 K (24,2 A / 2,5 mm <sup>2</sup> )
Tensione di dimensionamento	550 V
In caso di ponticellamento con ponticello	550 V
- per ponticellamento tra morsetti non contigui	352 V
- per ponticellamento tra morsetti non contigui mediante morsetto PE	352 V
- per ponticello tagliato con coperchio	220 V
- per ponticello tagliato con piastra di separazione	275 V
Tensione di isolamento nominale	500 V

### Piano Ex Generalità

Corrente di dimensionamento	22 A
Corrente di carico massima	26 A
Resistività di massa	1,17 mΩ

### Dati di collegamento Ex Generalità

Sezione nominale	2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione di dimensionamento AWG	14
Dati di collegamento conduttori rigidi	0,08 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Dati di collegamento AWG	28 ... 12
Dati di collegamento conduttori flessibili	0,08 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Dati di collegamento AWG	28 ... 14

## Dimensioni

Larghezza	5,2 mm
Spessore della piastra terminale	2,2 mm

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO



3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>

Altezza NS 35/15	44 mm
Altezza NS 35/7,5	36,5 mm
Altezza	1,437 "
Lunghezza	72 mm

## Indicazioni materiale

Colore	grigio
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Gruppo materiale isolante	I
Materiale isolante	PA
Inserto materiale isolante statico a freddo	-60 °C
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162)	superata
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662)	superata
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C)	superata

## Controlli elettrici

Resistenza alla corrente di breve durata 2,5 mm <sup>2</sup>	0,3 kA
Resistenza alla corrente di breve durata 4 mm <sup>2</sup>	0,48 kA
Risultato	Controllo superato

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici

Parete laterale aperta	Sì
------------------------	----

## Controlli meccanici

### Prova di integrità e stabilità dei conduttori

Velocità di rotazione	10 giri/min
Giri	135
Sezione conduttore/peso	0,08 mm <sup>2</sup> / 0,1 kg
	2,5 mm <sup>2</sup> /0,7 kg
	4 mm <sup>2</sup> /0,9 kg
Risultato	Controllo superato

## Condizioni ambientali e di durata

### Invecchiamento

Risultato	Controllo superato
-----------	--------------------

### Prova di fiamma ad ago

Durata di applicazione	30 s
------------------------	------

### Vibrazioni/rumori a banda larga

Specifica di prova	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Spettro	Controllo della durata categoria 2, su carrello
Frequenza	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ fino a $f_2 = 250 \text{ Hz}$
Livello ASD	6,12 (m/s <sup>2</sup> ) <sup>2</sup> /Hz
Accelerazione	3,12g
Durata di prova per asse	5 h
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z

### Urti

Specifica di prova	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Forma d'urto	Semisinusoidale
Accelerazione	30g
Durata urti	18 ms
Numero di urti per direzione	3
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z (pos. e neg.)

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

## Normative e prescrizioni

Attacco a norma	IEC 60947-7-1
-----------------	---------------

## Montaggio

Tipo di montaggio	NS 35/7,5
	NS 35/15

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>



## Disegni

### Schema di collegamento



# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO



3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>

## Omologazioni

 <b>CSA</b> Approval ID: 13631				
	Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $mm^2$
Use Group B	600 V	20 A	28 - 12	-
Use Group C	600 V	20 A	28 - 12	-

 <b>IECEE CB Scheme</b> Approval ID: DE1-66179				
	Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $mm^2$
	800 V	24 A	-	0,2 - 2,5

 <b>LR</b> Approval ID: LR2014888TA				
	Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $mm^2$
			-	-

 <b>KR</b> Approval ID: HMB17372-EL002				
	Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $mm^2$
			-	-

 <b>NK</b> Approval ID: 09 ME 140				
	Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $mm^2$
			-	-

 <b>RS</b> Approval ID: 17.00013.272				
	Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $mm^2$
			-	-

 <b>BV</b> Approval ID: 13403/D0 BV				
	Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $mm^2$
			-	-

 <b>VDE Zeichengenehmigung</b> Approval ID: 40009033				
	Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $mm^2$
			-	-

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO



3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>

	800 V	24 A	-	0,2 - 2,5
--	-------	------	---	-----------



**cULus Recognized**  
Approval ID: E60425

	Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $mm^2$
Use Group B				
	600 V	20 A	28 - 12	-
Use Group C				
	600 V	20 A	28 - 12	-

**DNV**

Approval ID: TAE00001CS

	Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $mm^2$
			-	-



**ATEX**

Approval ID: KEMA00ATEX2052U



**EAC Ex**

Approval ID: RU C-DE.HA91.B.00066



**IECEx**

Approval ID: IECEx KEM 06.0051U



**CCC**

Approval ID: 2020322313000621



**NEPSI**

Approval ID: GYJ20.1193U

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO



3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-9.0	27141120
ECLASS-10.0.1	27141120
ECLASS-11.0	27141120

### ETIM

ETIM 8.0	EC000897
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO



3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>

## Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>

## Accessori

 Avvertenza: l'uso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.

### Ponticello a innesto

Ponticello a innesto - FBS 20-5 - 3030226

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3030226>



Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, colore: rosso

 Carico di corrente massimo: 24 A

### Ponticello a innesto

Ponticello a innesto - FBS 10-5 - 3030213

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3030213>



Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, colore: rosso

 Carico di corrente massimo: 24 A

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>



## Ponticello a innesto

Ponticello a innesto - FBS 5-5 - 3030190

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3030190>

Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, colore: rosso



 Carico di corrente massimo: 24 A

---

## Ponticello a innesto

Ponticello a innesto - FBS 4-5 - 3030187

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3030187>

Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, colore: rosso



 Carico di corrente massimo: 24 A

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>



## Ponticello a innesto

Ponticello a innesto - FBS 3-5 - 3030174

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3030174>



Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, colore: rosso

 Carico di corrente massimo: 24 A

---

## Ponticello a innesto

Ponticello a innesto - FBS 2-5 - 3030161

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3030161>



Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, colore: rosso

 Carico di corrente massimo: 24 A

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>



## Ponticello a innesto

Ponticello a innesto - FBS 50-5 - 3038930

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3038930>



Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, colore: rosso

 Carico di corrente massimo: 24 A

---

## Ponticello a innesto

Ponticello a innesto - FBSR 2-5 - 3033702

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3033702>



Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, colore: rosso

 Carico di corrente massimo: 17,5 A

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>



## Ponticello a innesto

Ponticello a innesto - FBSR 3-5 - 3001591

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3001591>



Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, colore: rosso

 Carico di corrente massimo: 17,5 A

---

## Ponticello a innesto

Ponticello a innesto - FBSR 4-5 - 3001592

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3001592>



Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, colore: rosso

 Carico di corrente massimo: 17,5 A

---

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>



## Ponticello a innesto

Ponticello a innesto - FBSR 5-5 - 3001593

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3001593>



Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, colore: rosso

 Carico di corrente massimo: 17,5 A

---

## Ponticello a innesto

Ponticello a innesto - FBSR 10-5 - 3033710

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3033710>



Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, colore: rosso

 Carico di corrente massimo: 17,5 A

---

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>



## Ponticello a innesto

Ponticello a innesto - FBS 2-5 BU - 3036877

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3036877>



Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, colore: blu

 Carico di corrente massimo: 20 A

---

## Ponticello a innesto

Ponticello a innesto - FBS 3-5 BU - 3036880

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3036880>



Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, colore: blu

 Carico di corrente massimo: 20 A

---

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>



## Ponticello a innesto

Ponticello a innesto - FBS 4-5 BU - 3036893

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3036893>



Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, colore: blu

 Carico di corrente massimo: 20 A

---

## Ponticello a innesto

Ponticello a innesto - FBS 5-5 BU - 3036903

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3036903>



Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, colore: blu

 Carico di corrente massimo: 20 A

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>



## Ponticello a innesto

Ponticello a innesto - FBS 10-5 BU - 3036916

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3036916>



Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, colore: blu

 Carico di corrente massimo: 20 A

---

## Ponticello a innesto

Ponticello a innesto - FBS 20-5 BU - 3036929

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3036929>



Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, colore: blu

 Carico di corrente massimo: 20 A

---

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>

## Ponticello a innesto

Ponticello a innesto - FBS 50-5 BU - 3032114

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3032114>



Ponticello a innesto, Variante con bordo di taglio su uno o due lati. Osservare eventuali ripercussioni sulla protezione da contatto e le distanze di isolamento in aria e superficiale., passo: 5,2 mm, colore: blu

 Carico di corrente massimo: 20 A

---

## Ponticello di riduzione

Ponticello di riduzione - RB ST (2,5/4)-1,5/S - 3214356

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3214356>



Ponticello di riduzione, passo: 6,7 mm, colore: rosso

 Carico di corrente massimo: 24 A

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>



## Ponticello di riduzione

Ponticello di riduzione - RB ST 6-(2,5/4) - 3030860

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3030860>



Ponticello di riduzione, passo: 9 mm, colore: rosso

 Carico di corrente massimo: 35 A

---

## Ponticello di riduzione

Ponticello di riduzione - RB ST 10-(2,5/4) - 3030873

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3030873>



Ponticello di riduzione, passo: 10 mm, colore: rosso

 Carico di corrente massimo: 35 A

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>



## Ponticello di riduzione

Ponticello di riduzione - RB ST 16-(2,5/4) - 3030886

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3030886>



Ponticello di riduzione, passo: 11 mm, colore: rosso

 Carico di corrente massimo: 35 A

---

## Ponticello di riduzione

Ponticello di riduzione - RB ST 35-(2,5/4) - 3030899

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3030899>



Ponticello di riduzione, passo: 11 mm, colore: rosso

 Carico di corrente massimo: 35 A

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>



## Ponticello di riduzione

Ponticello di riduzione - RB ST (2,5/4)-1,5 - 3038943

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3038943>



Ponticello di riduzione, passo: 7,1 mm, colore: rosso

 Carico di corrente massimo: 24 A

---

## Ponticello di riduzione

Ponticello di riduzione - RB UT 6-ST(2,5/4) - 3047264

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3047264>



Ponticello di riduzione, passo: 9,5 mm, colore: rosso

 Carico di corrente massimo: 35 A

---

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>



## Ponticello di riduzione

Ponticello di riduzione - RB UT 35-ST(2,5/4) - 3047280

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3047280>



Ponticello di riduzione, passo: 10,8 mm, colore: rosso

 Carico di corrente massimo: 40 A

---

## Ponticello di riduzione

Ponticello di riduzione - RB UT 10-ST(2,5/4) - 3047086

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3047086>



Ponticello di riduzione, passo: 10,2 mm, colore: rosso

 Carico di corrente massimo: 40 A

---

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>



## Ponticello di riduzione

Ponticello di riduzione - RB UT 16-ST(2,5/4) - 3047099

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3047099>



Ponticello di riduzione, passo: 11 mm, colore: rosso

 Carico di corrente massimo: 40 A

---

## Piastra terminale

Piastra terminale - D-ST 2,5-QUATTRO - 3030514

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3030514>

Piastra terminale, lunghezza: 72,2 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 29,1 mm, colore: grigio



# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>



## Guida di supporto forata

Guida di supporto forata - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801733>



Guida di supporto forata, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard, colore: argento, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m)

---

## Spina di riduzione

Spina di riduzione - RPS - 0201647

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0201647>



Spina di riduzione, colore: grigio

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>



## Guida di supporto, non perforata

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801681>



Guida di supporto, non perforata, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard, colore: color argento, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m)

---

## Piastra divisoria

Piastra divisoria - ATP-ST QUATTRO - 3030815

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3030815>



Piastra divisoria, lunghezza: 90,9 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 45 mm, colore: grigio

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>



## Guida di supporto forata

Guida di supporto forata - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1204119>



Guida di supporto forata, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, Profilo standard, colore: color argento, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m)

---

## Cacciavite

Cacciavite - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1204517>



Utensile, per morsetti ST, adatto anche come cacciavite per teste a taglio, dimensioni: 0,6 x 3,5 x 100 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>



## Guida di supporto, non perforata

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1204122>



Guida di supporto, non perforata, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, Profilo standard, colore: color argento, Variante di imballaggio con 10 pezzi (20 m)

---

## Segmento piastra terminale

Segmento piastra terminale - DS-ST 2,5 - 3036602

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3036602>



Segmenti della piastra terminale, segmento grande: 32,25 X 13,83 X 0,9, segmento piccolo: 22,65 X 11,65 X 0,9, colore: grigio

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>



## Guida di supporto, non perforata

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801704>



Guida di supporto, non perforata, a norma EN 60715, materiale: Alluminio, non rivestito, Profilo standard, colore: color argento, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m)

---

## Copertura di segnalazione

Copertura di segnalazione - WST 2,5 - 3030941

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3030941>



Copertura di segnalazione, a 5 poli, per spessore morsetto: 5,2 mm

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>



## Guida di supporto forata

Guida di supporto forata - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1206421>



Guida di supporto forata, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, Profilo standard, colore: color argento, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m)

---

## Piastra terminale

Piastra terminale - D-ST 2,5-QUATTRO-0,8 OG - 3030513

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3030513>



Piastra terminale, lunghezza: 72 mm, larghezza: 0,8 mm, altezza: 29 mm, colore: arancione

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>



## Guida di supporto, non perforata

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1206434>



Guida di supporto, non perforata, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, Profilo standard, colore: color argento, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m)

---

## Materiale per montaggio

Materiale per montaggio - ST-IL - 3039900

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3039900>

Adesivo di servizio per morsetto ST



# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>



## Guida di supporto, non perforata

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801762>



Guida di supporto, non perforata, a norma EN 60715, materiale: rame, non rivestito, Profilo standard, colore: rame, Variante di imballaggio con 10 pezzi (20 m)

---

## Utensile

Utensile - ST-BW - 1207608

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1207608>



Utensile di azionamento, per tutte le molle da 2,5 mm<sup>2</sup> - 4,0 mm<sup>2</sup>

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>



## Cappuccio

Cappuccio - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1206560>

Terminale per guida di supporto NS 35/7,5



---

## Tappi ciechi

Tappi ciechi - CEC 2,5 - 3062757

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3062757>

Copertura per il vano conduttore, 10 poli, per morsetti a molla (ST) e morsetti componibili con Push-in Technology (PT) con larghezza: 5,2 mm



# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>



## Guida di supporto forata

Guida di supporto forata - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201730>



Guida di supporto forata, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard, colore: color argento, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m)

---

## Connettori per componenti

Connettori per componenti - P-CO 2-5 R47K - 3032447

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3032447>



Connettori per componenti, con resistenza da 47 kOhm per il monitoraggio della rottura filo, passo: 5,2 mm, lunghezza: 8,9 mm, larghezza: 4,1 mm, altezza: 34,8 mm, numero poli: 2, colore: nero

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>



## Guida di supporto, non perforata

Guida di supporto, non perforata - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201714>



Guida di supporto, non perforata, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard, colore: color argento, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m)

---

## Cartellino di gruppo di copertura

Cartellino di gruppo di copertura - BST 2,5 - 3061282

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3061282>



Coperchio per dispositivo di azionamento, 5 poli, per morsetti a molla con larghezza: 5,2 mm

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>



## Guida di supporto forata

Guida di supporto forata - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0806602>



Guida di supporto forata, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, Profilo standard, colore: bianco, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m)

---

## Guida di supporto, non perforata

Guida di supporto, non perforata - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1204135>



Guida di supporto, non perforata, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, Profilo standard, colore: color argento, Variante di imballaggio con 10 pezzi (20 m)

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>



## Ponticello a filo

Ponticello a filo - FBSW 2-5/250MM - 3030172

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3030172>

Ponticello a filo, colore: rosso/nero



---

## Guida di supporto, non perforata

Guida di supporto, non perforata - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201756>

Guida di supporto, non perforata, simile a norma EN 60715, materiale: Alluminio, non rivestito, Profilo standard, colore: color argento



# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>

## Ponticello a filo

Ponticello a filo - FBSW 2-5/60MM - 3030170

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3030170>

Ponticello a filo, Non adatto ad applicazioni ferroviarie, colore: rosso/nero



---

## Guida di supporto forata

Guida di supporto forata - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1206599>



Guida di supporto forata, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, Profilo standard, colore: color argento, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m)

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>



## Ponticello a filo

Ponticello a filo - FBSW 2-5/110MM - 3030171

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3030171>

Ponticello a filo, colore: rosso/nero



---

## Guida di supporto, non perforata

Guida di supporto, non perforata - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1206586>



Guida di supporto, non perforata, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, Profilo standard, colore: color argento, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m)

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>

## Guida di supporto, non perforata

Guida di supporto, non perforata - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201895>



Guida di supporto, non perforata, simile a norma EN 60715, materiale: rame, non rivestito, Profilo standard, colore: rame, Variante di imballaggio con 10 pezzi (20 m)

---

## Cappuccio

Cappuccio - NS 35/15 CAP - 1206573

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1206573>

Terminale per guida di supporto NS 35/15



# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>



## Guida di supporto, non perforata

Guida di supporto, non perforata - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201798>



Guida di supporto, non perforata, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard 2,3 mm, colore: color argento, Variante di imballaggio con 10 pezzi (20 m)

---

## Nastro Zack

Nastro Zack - ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1050004>



Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: fissare, per morsetti con spessore: 5,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,1 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>

## Nastro Zack

Nastro Zack - ZB 5 CUS - 0824962

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824962>



Nastro Zack, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

---

## Nastro Zack

Nastro Zack - ZB 5,LGS:L1-N,PE - 1050415

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1050415>



Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, longitudinale: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, tipo di montaggio: fissare, per morsetti con spessore: 5,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>



## Segnamorsetti

Segnamorsetti - UC-TM 5 - 0818108

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0818108>



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: fissare, per morsetti con spessore: 5,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 10,5 x 4,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 96

---

## Segnamorsetti

Segnamorsetti - UC-TM 5 CUS - 0824581

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824581>



Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 10,5 x 4,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 96

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>

## Segnamorsetti

Segnamorsetti - UCT-TM 5 - 0828734

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0828734>



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: fissare, per morsetti con spessore: 5,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 4,6 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 72

---

## Segnamorsetti

Segnamorsetti - UCT-TM 5 CUS - 0829595

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0829595>



Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 4,6 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 72

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>



## Nastro Zack piatto

Nastro Zack piatto - ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0808642>



Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: fissare, per morsetti con spessore: 5 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,1 x 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

---

## Nastro Zack piatto

Nastro Zack piatto - ZBF 5 CUS - 0825025

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0825025>



Nastro Zack piatto, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 5 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 5,15 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>

## Segnamorsetti

Segnamorsetti - UC-TMF 5 - 0818153

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0818153>



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: fissare, per morsetti con spessore: 5,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 4,6 x 5,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 96

---

## Segnamorsetti

Segnamorsetti - UC-TMF 5 CUS - 0824638

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824638>



Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 4,6 x 5,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 96

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>

## Segnamorsetti

Segnamorsetti - UCT-TMF 5 - 0828744

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0828744>



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: fissare, per morsetti con spessore: 5,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 4,4 x 4,7 mm, Numero dei cartellini singoli: 72

---

## Segnamorsetti

Segnamorsetti - UCT-TMF 5 CUS - 0829658

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0829658>



Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 4,4 x 4,7 mm, Numero dei cartellini singoli: 72

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>



## Spina di prova

Spina di prova - MPS-MT - 0201744

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0201744>



Spina di prova, con connessione a saldare, sezione del conduttore fino a 1 mm<sup>2</sup>, colore: grigio

---

## Cappuccio isolante

Cappuccio isolante - MPS-IH WH - 0201663

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0201663>

Cappuccio isolante, colore: bianco



# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>



## Cappuccio isolante

Cappuccio isolante - MPS-IH RD - 0201676

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0201676>

Cappuccio isolante, colore: rosso



---

## Cappuccio isolante

Cappuccio isolante - MPS-IH BU - 0201689

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0201689>

Cappuccio isolante, colore: blu



# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>



## Cappuccio isolante

Cappuccio isolante - MPS-IH YE - 0201692

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0201692>

Cappuccio isolante, colore: giallo



---

## Cappuccio isolante

Cappuccio isolante - MPS-IH GN - 0201702

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0201702>

Cappuccio isolante, colore: verde



# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>



## Cappuccio isolante

Cappuccio isolante - MPS-IH GY - 0201728

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0201728>

Cappuccio isolante, colore: grigio



---

## Cappuccio isolante

Cappuccio isolante - MPS-IH BK - 0201731

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0201731>

Cappuccio isolante, colore: nero



# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>



## Cappuccio isolante

Cappuccio isolante - ISH 2,5/0,2 - 3002843

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002843>



Cappuccio isolante, colore: bianco

---

## Cappuccio isolante

Cappuccio isolante - ISH 2,5/0,5 - 3002856

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002856>



Cappuccio isolante, colore: grigio

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>



## Cappuccio isolante

Cappuccio isolante - ISH 2,5/1,0 - 3002869

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002869>



Cappuccio isolante, colore: nero

---

## Adattatore di prova

Adattatore di prova - PAI-4-N GY - 3032871

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3032871>



Adattatore di prova da 4 mm, per morsetti con passo da 5,2 mm, 6,2 mm e 8,2 mm

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>



## Spina di prova

Spina di prova - PS-5 - 3030983

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3030983>



Spina di prova, Spina di prova componibile, colore: rosso

---

## Piastrina distanziatrice

Piastrina distanziatrice - DP PS-5 - 3036725

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3036725>



Piastrina distanziatrice, lunghezza: 22,4 mm, larghezza: 5,2 mm, altezza: 29 mm, numero poli: 1, colore: rosso

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>



## Spina di prova

Spina di prova - PS-5/2,3MM RD - 3038723

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3038723>



Spina di prova, colore: rosso

---

## Supporti terminali

Supporti terminali - CLIPFIX 35 - 3022218

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3022218>



Supporto finale a montaggio rapido, per guida NS 35/7,5 oppure per guida NS 35/15, con possibilità di siglatura, spessore: 9,5 mm, colore: grigio

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>



## Supporti terminali

Supporti terminali - CLIPFIX 35-5 - 3022276

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3022276>



Supporto finale a montaggio rapido, per guida NS 35/7,5 oppure per guida NS 35/15, con possibilità di siglatura, con possibilità di posizionamento per FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, spessore: 5,15 mm, colore: grigio

---

## Supporti terminali

Supporti terminali - E/NS 35 N - 0800886

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800886>



Supporto terminale, larghezza: 9,5 mm, colore: grigio

# Morsetto passante - ST 2,5-QUATTRO



3031306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3031306>

## Supporti terminali

Supporti terminali - E/UK - 1201442

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201442>



Supporti terminali, materiale: PA, colore: grigio, Montaggio su guida di supporto NS32 o NS 35

---

## Supporti terminali

Supporti terminali - E/UK 1 - 1201413

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201413>



Appoggio terminale per bloccare morsetti a due e tre piani, spessore: 10 mm, colore: grigio

---

Phoenix Contact 2022 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)