

FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WHITE/WHITE

LEDVANCE FLOODLIGHT LED SMALL | Proiettori LED per esterni



Aree applicative

- Sostituzione per proiettori che utilizzano lampade alogene fino a 400 W
- Parcheggi e sottopassaggi
- Garage
- Aree pubbliche
- Facciate di edifici
- Cantieri

Vantaggi prodotto

- Risparmio di energia fino al 90% (rispetto ai proiettori con lampade alogene)
- Luce estremamente uniforme

Caratteristiche prodotto

- Flusso luminoso: fino a 5.000 lm
- Temperatura di colore: 3.000 K
- Angolazione del fascio di luce: 100°
- Tipo di protezione: IP65
- Resistenza agli impatti: IK07
- Alloggiamento in policarbonato bianco o nero, coperchio in vetro temprato, staffa in acciaio al carbonio e dissipatore di calore in alluminio
- Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -20 a 50 °C
- Durata (L70/B50): fino a 30.000 ore
- Certificati: CE, CB e TÜV SÜD



Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Modalità di funzionamento	ECG
Potenza nominale	20,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Corrente nominale	0,087 A


Dati fotometrici

Temperatura di colore	3000 K
Flusso luminoso	2000 lm
Intensità luminosa	891 cd
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Indice di resa cromatica Ra	>80

Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	100,00 °
--------------------------	----------

Dimensioni e peso



Lunghezza	155,0 mm
Larghezza	167,0 mm
Altezza	44,0 mm

Colori e materiali

Materiale del corpo	Plastic
Colore del prodotto	White

Temperature e condizioni di utilizzo

Scheda prodotto

Temperatura ambiente	-20...50 °C
----------------------	-------------

Durata

Durata	30000 h
--------	---------

Caratteristiche

Dimmerabile	No
Tipo di collegamento	Cable, 3-pole

Certificati, Norme, Direttive

Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP65

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4058075001084	FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WHITE/WHITE	Cartone di spedizione 28	419 mm x 392 mm x 410 mm	67.34 dm ³	23138.00 g

- 1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.