



RHB

Guaine trecciate in poliestere U.L. 94-HB

Guaine prodotte con monofilato di prima qualità prive di alogeni. Estensibili radialmente mediante azione di compressione longitudinale fino a raggiungere il doppio del diametro iniziale facilitano l'inserimento dei cavi da proteggere ed assemblare.

Temperatura di esercizio: da -50 a +150°C

CODICE NERO	CODICE GRIGIO	D/d (mm)	BOBINA (m)
RHB-03-BK	RHB-03-GR	6/3	200
RHB-04-BK	RHB-04-GR	8/4	200
RHB-05-BK	RHB-05-GR	10/5	100
RHB-06-BK	RHB-06-GR	12/6	100
RHB-08-BK	RHB-08-GR	16/8	100
RHB-10-BK	RHB-10-GR	20/10	100
RHB-12-BK	RHB-12-GR	24/12	100
RHB-15-BK	RHB-15-GR	30/15	100
RHB-20-BK	RHB-20-GR	40/20	50
RHB-25-BK	RHB-25-GR	50/25	50
RHB-30-BK	RHB-30-GR	60/30	50
RHB-40-BK	RHB-40-GR	80/40	50
RHB-50-BK	RHB-50-GR	100/50	25

COBRA BOX

Guaine trecciate in poliestere U.L. 94-HB in dispenser

Dispenser di guaina trecciata RHB grigia in poliestere U.L. 94-HB.

Il confezionamento in pratici dispenser di diverse metrature facilita l'acquisto anche da parte di chi non ha elevati consumi del prodotto.



CODICE	D/d (mm)	BOBINA (m)
COBRABOX-06	12/6	25
COBRABOX-10	20/10	18
COBRABOX-15	30/15	11
COBRABOX-20	40/20	10
COBRABOX-25	50/25	8
COBRABOX-30	60/30	6

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ	VALORI NOMINALI	METODO DI PROVA
Resistenza a trazione:	4,80 kg/mm ²	ISO 37
Allungamento a rottura:	28-35%	ISO 37
Autoestinguenza:	U.L. 94-HB	*