



- **Connettori Spring Box®** conformi alla Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU in accordo alle Norme EN 60947-7-1 ed EN 60998-2-2 Certif. TÜV-Rheinland (n. R 50349910)
- Tensione di isolamento nominale: 600 V
- Corrente nominale: 32 A
- Sezione dei conduttori (rigidi e flessibili): 0,2 – 4 mm<sup>2</sup>
- Gel all'interno dei gusci classificato come prodotto non pericoloso ai sensi del Regolamento Europeo n. 1272/2008 (CLP)



### Applicazioni

- Isolamento e protezione, anche in presenza di acqua, di connessioni elettriche bt di cavi di piccola sezione (apparecchi di illuminazione, automazione serramenti, porte e cancelli, impianti telefonici e di telecomunicazioni, impianti audio e filodiffusione)
- Realizzazione di scatole di derivazione volanti su controsoffitti o all'aperto
- Isolamento e protezione supplementare di connessioni in scatole di derivazione
- Isolamento terminale di cavi in tensione
- Capacità di connessione: fino a cinque conduttori su una sola fase o fino a due conduttori su due o tre fasi.

### Vantaggi

- Dimensioni compatte
- Installazione semplice e rapida e senza attrezzi
- Riaccessibile
- Possibilità di intervenire su ciascun conduttore singolarmente
- Doppio isolamento
- Nessuna fuoriuscita accidentale di gel
- Versatilità di utilizzo
- Connessioni affidabili grazie alla tecnologia a molla
- Utilizzabile con cavi, rigidi e flessibili, di piccola sezione
- Nessun rischio di danneggiamento dei conduttori
- Buona resistenza meccanica
- Ecologico, atossico e senza scadenza

### Caratteristiche

- Guscio preriempito con gel siliconico e chiusura a scatto
- Connettori compatti a leve Spring Box® inclusi (pag. 110)

### Tabella di selezione


articolo	guscio con gel	connettori inclusi		
		codice	numero	polo/ connettore
Shell Box 112	size 1	SBOX2	1	2
Shell Box 113	size 1	SBOX3	1	3
Shell Box 222	size 2	SBOX2	2	2
Shell Box 215	size 2	SBOX5	1	5
Shell Box 332	size 3	SBOX2	3	2



## Shell Box 112

cod. MJB112

Minibox size 1  
isolato in gel  
con 1 connettore  
Spring Box 2



Connessione e protezione  
1 polo - 2 conduttori

Capacità di connessione


n. poli	n. cavi/polo	sez. (mm <sup>2</sup> )
1	2	0,2 – 4



## Shell Box 113

cod. MJB113

Minibox size 1  
isolato in gel  
con 1 connettore  
Spring Box 3



Connessione e protezione  
1 polo - 3 conduttori

Capacità di connessione

n. poli	n. cavi/polo	sez. (mm <sup>2</sup> )
1	3	0,2 – 4

