

led da esterno

90990



Incasto tondo per installazione a parete o soffitto. Led di potenza XP-E CREE.

Anello in acciaio AISI 316L. Corpo in alluminio anodizzato nero.

Cavo in neoprene H05RN-F 2X0,75 di 150cm. Lente in metacrilato.

Molla per controsoffitto. Controcassa in policarbonato inclusa.

**Il collegamento di più led ad un solo alimentatore va effettuato in serie (vedi pag. 87).**

350 mA dc - 1x1W



**cod. 90990/45/3K**

Lente 45°. Bianco caldo 3100K. 80 Lumen. Indice resa cromatica 85.

**cod. 90990/45/4K**

Lente 45°. Bianco neutro 4000K. 90 Lumen. Indice resa cromatica 85.

**cod. 90990/45/6K**

Lente 45°. Bianco freddo 6000K. 100 Lumen. Indice resa cromatica 70.

alimentatori \*

**cod. 5700**

Alimentatore 1,4W 350mA.

**cod. 5701**

Alimentatore 3W 350mA (1-2 apparecchi).

**cod. 5710**

Alimentatore 5W 350mA (2-4 apparecchi).

**cod. 5720**

Alimentatore 8W 350mA Vossloh (2-6 apparecchi).

**cod. 5721**

Alimentatore 9W 350mA (3-6 apparecchi).

**cod. 5730**

Alimentatore 11W 350mA Vossloh (4-8 apparecchi).

**cod. 5740**

Alimentatore 16W 350mA (5-13 apparecchi).

\* Da ordinare separatamente. Vedi pag. 83-86.

